



## Sala Virtual goSupra

Tus videoconferencias profesionales con la mejor calidad gracias a la licencia goSupra: una sala Multitecnología de hasta 50 asistentes simultáneos.

Tu propia sala privada, disponible 24h y sin límite de uso.

**Conecta a través de cualquier dispositivo o soporte:** navegadores web en ordenadores, tabletas, smartphones, conferencias de audio, equipos tradicionales de videoconferencia,...

**Integración con IOS, Outlook y Google Calendar:** con la sencillez de uso de tu calendario habitual: sin añadir complicaciones

**Capas de seguridad en tus comunicaciones:** Políticas de encriptación para proteger tus videoconferencias y documentos compartidos.

**Soporte SLA en español:** establecemos unos indicadores que puedan medir y regular el servicio que prestamos. Garantizado 2 horas.



Calidad FullHD



Diferentes modos de visualización



Chat y compartición de datos



Reconocimiento facial



Streaming

Podrás acceder a nuestro servicio de videoconferencias profesional a través de cualquier navegador Web y cualquier tecnología basada en los sistemas operativos más conocidos del mercado.



## myTeam TP1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Paquete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD codec (FullHD camera) x 1</li> <li>• Micrófono omnidireccional ( distancia captación &gt;- 5m ) x 1</li> <li>• Mando a distancia x 1</li> <li>• Adaptador Corriente x 1</li> <li>• cable HDMI (1.5m) x 2</li> <li>• XLR jack to 3.5mm jack cable x 1</li> <li>• Manual de usuario (Quick Start, Quick Installation Guide) x 1</li> </ul>
<b>Estándares y protocolos</b>	ITU-T H.323, IETF SIP. Hasta 8Mb/seg. H.261, H.263, H.263+, H.263+, H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile
<b>Estándares de audio y protocolos</b>	G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, AAC-LD, G.723.1, G.726, G.728, SILK
<b>Dual stream</b>	ITU-T H.239, BFCP
<b>Otros estándares</b>	H.221, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNMP, ARP
<b>Resolución</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1080P a 512Kbps</li> <li>• 720P a 384Kbps</li> <li>• 4SIF/4CIF a 128Kbps</li> <li>• SIF/CIF/QCIF/QCIF/SQCIF/SQCIF a 64Kbps</li> </ul>
<b>Resolución contenido video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768), WXGA (1280x800), 1280x960, SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, XGA+(1400x1050), 1600x900, 1600x1200, 1680x1050, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080)</li> <li>• Resolución Codificación: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080</li> <li>• Salida: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080</li> </ul>
<b>Dual Stream</b>	720P
<b>Cámara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada: 1080P</li> <li>• Sensor: 2.07 M pixels, 1/2.7" CMOS</li> <li>• Lente: 20x zoom óptico</li> <li>• Angulo Horizontal: 60o</li> <li>• PTZ: horizontal +/-170o, vertical -30--90o</li> <li>• Balance de blancos, focus y exposición automáticos.</li> <li>• Control de cámara remoto.</li> <li>• Soporte Espejo/flip</li> <li>• 10 presets</li> </ul>
<b>Otras prestaciones de video</b>	PIP (Picture in Picture), PoP (Picture outside Picture)
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AEC (Cancelación Eco)</li> <li>• AGC (Control ganancia automático)</li> <li>• ANS (Supresión ruido Acústico)</li> <li>• Sincronización Labios-Audio</li> </ul>
<b>Red</b>	FEC (Forward Error Correction), ARQ (Automatic Repeat-reQuest) etc. 10/100 Mbps. WIFI (Opcional)
<b>Seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.235 (AES) Encriptación comunicación.</li> <li>• Password de administrador. SSH/HTTPS</li> </ul>
<b>Firewall traversal</b>	H.460.18/19, H.460.23/24, ICE
<b>Entrada de audio</b>	1 x 3.5mm line-in jack, 1 x 3.5mm mic-in jack
<b>Salidas de audio</b>	1 x 3.5mm line-out jack, 1 x HDMI audio output
<b>Entradas de video</b>	1 x HDMI 1 x Cámara
<b>Salida de video</b>	2 x HDMI
<b>Otros interface</b>	1 x RS232: 3pin Phoenix jack
<b>USB y RJ45</b>	2 x USB2.0 (USB flash disk y micro USB) 10/100Mbps
<b>Idiomas</b>	Más de 24, incluyendo Inglés y español
<b>Prestaciones específicas</b>	<p>Audio asociado a la presentación</p> <p>Soporta "SameView"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timming para encendido y apagado</li> <li>• Modo espera automático</li> <li>• Soporta DNS SRV</li> <li>• PIP: 1/16, activation por voz, etc.</li> <li>• Split salida para 2 monitores.</li> <li>• Agenda de red</li> <li>• MCU 3+1 (opcional)</li> <li>• Control remoto: H.224, H.281</li> <li>• Configuración y administración a través de puerto LAN y en remoto a través de navegador web.</li> <li>• Wi-Fi (optional)</li> <li>• 1000 entradas agenda local</li> <li>• LDAP y H.350</li> </ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones (L x W x H): 240mm x 144mm x 160mm</li> <li>• Dimensiones paquete (L x W x H): 285mm x 235mm x 230mm</li> <li>• Peso Neto: 1.7Kg</li> <li>• Peso Caja: 2.5Kg</li> </ul>
<b>Alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje: AC 100V - 240V, DC 12V</li> <li>• Frecuencia: 50/60Hz</li> <li>• Consumo: 18W</li> </ul>
<b>Especificación ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura operación: 0°C to 40°C</li> <li>• Humedad: 10% to 80%</li> <li>• Ruido: &lt; 46 dBA SPL</li> <li>• Iluminación: 5 lux</li> <li>• Iluminación recomendada: &gt; 300 lux</li> </ul>
<b>Certificaciones</b>	CCC, CE, RoHS, WEEE, FCC